

Hebelzug Bravo™

Der Bravo™ Hebelzug ist ein Hand-Hebelzug zum Heben, Ziehen oder Abspannen, der an einem festen Anschlagpunkt oder einer Laufkatze eingesetzt werden kann. Hergestellt aus hochwertigen Materialien ist der Bravo™ Hebelzug ein sehr robustes Gerät. Er ist sehr kompakt, leicht tragbar und einfach zu benutzen. Die Lastkette der Modelle 0,25 t bis 3 t besteht aus einem einzigen Kettenstrang mit einem Lasthaken am Ende. Die Lastkette des 6 t-Modells besteht aus 2 Kettensträngen und einer Lasthakenflasche. Das freie Kettenende ist mit einer Auslaufsicherung ausgestattet. Eine Freischaltung der Kette erlaubt ein schnelles und einfaches, lastfreies Anpassen der Kettenlänge an die erforderliche Einsatzlänge. Der Bravo™ Hebelzug wurde so ausgelegt und konstruiert, dass er einer dynamischen Belastung von 1,1 x Tragfähigkeit und einer statischen Belastung von 1,5 x Tragfähigkeit standhält.

Eigenschaften:

- Modelle von 250 kg bis 6.000 kg
- Robuste Bauart mit verschraubtem Gehäuse
- Wirbelhaken mit Sicherheitsklappe
- Haken mit Deformationsanzeige
- Automatische Bremse mit Sperrklinken
- Freier Kettendurchzug in Neutralstellung, ohne Last
- Als Option mit Lastbegrenzer erhältlich