

## Schäkel hochfest HC 2


geschweißte Form mit Bolzen, Mutter und Splint

Bolzen lackiert

Tragfähigkeit, Nenngröße und CE-Zeichen eingeschlagen

Tragfähigkeit: 2.000– 175.000 kg

verzinkt



Nenngröße Zoll	Tragfähigkeit WLL kg	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 Zoll	b1 mm	b2 mm	h2 mm	Gewicht kg
1/2	2000	13	16	30	5/8	21	33	48	0,4
5/8	3250	16	19	40	3/4	27	43	60	0,7
3/4	4750	19	22	48	7/8	32	51	71	1,3
7/8	6500	22	25	54	1	36	58	84	1,8
1	8500	25	29	60	1 1/8	43	68	95	2,5
1 1/8	9500	29	32	67	1 1/4	46	74	108	3,5
1 1/4	12000	32	35	76	1 3/8	52	82	119	5,0
1 3/8	13500	35	38	84	1 1/2	57	92	133	6,8
1 1/2	17000	38	41	92	1 5/8	60	98	146	8,8
1 3/4	25000	44	51	110	2	73	127	178	14,1
2	35000	51	57	127	2 1/4	83	146	197	20,8
2 1/2	55000	63	70	152	2 3/4	105	184	267	42,3
3	85000	76	82	165	3 1/4	127	200	330	65,3
3 1/2	120000	89	95	203	3 3/4	146	230	381	112,5
4	150000	102	108	229	4 1/4	165	260	432	161,5
4 3/8	175000	111	130	262	5 1/8	184	290	464	236,3